HDX™

Installation Quick Start Guide for FMG-1

Important Installation Instructions

1. Locate existing filter and remove it by turning it counter clockwise as shown in the graphic.



2. Holding new filter in your hands, carefully remove plug in top of filter; twisting eases the plug out.

3. Install new filter into refrigerator by aligning the start arrow with the arrow on the mating head of the refrigerator.



4. Ensure filter is fully installed in refrigerator head a full 1/4 turn. This is required to activate the internal valve inside the refrigerator. If the filter is not turned a full 1/4 turn the valve will not fully open and may cause the water flow to be slow, or even cause the valve to make a chattering noise during use.



5. Dispense water into glass looking for good water flow. If flow is slow remove and reinstall filter ensuring that the filter is turned in a full 1/4 turn.



Flush one and a half gallons of water through the filter before use. This conditions the filter and removes any carbon fines that may be present in the filter which may be generated during shipping. It may take up to three minutes to flush this much water through the filter.

Note: Initial flow rate may be slower than expected. Full flow rate should be restored within 24-36 hours.

6. Check filter one more time for any leaks.



7. Reset the filter light if needed by holding down the reset filter button for 3 seconds.

8. Locate and follow instructions on use of date label for your filter. Replace your filter every six months for best results.

For further questions or assistance please call 1-855-849-3589.

Warning: To reduce the risk of property damage from water leakage, the filter bypass plug MUST be used when a filter replacement cartridge is not installed. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Protect from freezing. REPLACE FILTER EVERY 6 MONTHS, OR IF BAD TASTE OR ODOR OCCURS. The risk associated with small parts can cause choking if swallowed. Keep children away from small parts during the replacement of the water filter.

HDX™

Guía de Instalación de Inicio Rápido para FMG-1

Instrucciones de instalación importantes

1. Localiza el filtro actual y quítalo girándo en sentido contrario a las manecillas del reloj, como se muestra en el gráfico.



2. Sosteniendo el filtro nuevo en tus manos, retira con cuidado el tapón de la parte superior del filtro; girar el tapón facilitará su salida.

3. Instala el filtro nuevo en el refrigerador. Alinea la flecha en el filtro con la flecha en el cabazal de acoplamiento del refrigerador.

4. Asegúrate de que el filtro esté totalmente instalado un 1/4 giro completo en el cabezal del refrigerador. Esto es necesario para activar la válvula interna dentro del refrigerador. Si el filtro no gira a un 1/4 de giro completo, la válvula no se abrirá totalmente lo que podría provocar que el flujo de agua sea lento, o incluso hacer que la válvula haga un ruido de vibración durante su uso.



5. Vierte agua en un vaso para verificar si el flujo de agua es bueno. Si el flujo es lento, quita y vuelve a instalar el filtro, asegurándote de que tenga un 1/4 de giro completo.



Descarga un galón y medio de agua a través del filtro antes de usarlo. Hacerlo acondiciona el filtro y elimina las partículas finas de carbón que podría tener el filtro, las cuales podrían generarse durante el envío. Descargar esta cantidad de agua por el filtro podría tardar hasta tres minutos.

Nota: Flujo inicial puede ser más lento de lo esperado. Flujo completo debe ser restaurado dentro de 24 a 36 horas.

6. Prueba el filtro una vez más para verificar que no haya filtraciones.

7. Reinicia la luz del filtro si es necesario, manteniendo presionado el botón de reinicio del filtro durante 3 segundos.

8. Localiza y sigue las instrucciones de uso de la etiqueta de la fecha del filtro. Para obtener mejores resultados, reemplaza el filtro cada seis meses.

Si tienes más preguntas o necesitas asistencia, llama al 1-855-849-3589.

Advertencia: Para reducir el riesgo de daños a la propiedad debido a filtraciones de agua, el tapón derivación del filtro TIENE que usarse cuando no se ha instalado un cartucho de reemplazo de filtro. No use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin desinfectarla adecuadamente antes o después del sistema. Proteger del congelamiento. CAMBIA EL FILTRO CADA 6 MESES O SI HAY MAL OLOR O MAL SABOR. Si se ingieren las piezas pequeñas, podrían provocar asfixia. Mantén a los niños alejados de las piezas pequeñas al reemplazar el filtro de agua.